

ESPUMA DE MONTAJE 1 COMPONENTE



Descripción	Contenido	Art. Nº	U/E
Spray	750ml	**0892 155 1**	12

Datos técnicos	
Base	Prepolímero de poliuretano, endurece con la humedad
Condiciones de aplicación ideales	+15 a 25°C, 60% humedad relativa, base bien humedecida
Contenido de poliuretano	715gr = 37 litros de rendimiento (RG 18)
Densidad aparente (peso específico)	Hasta 37kg/m³
Estructura celular*	Celulas tamaño mediano/fino, cerradas
Curado superficial*	Al cabo de 8 min.
Consistencia de corte*	Al cabo de 20 min. (cuerda de 20mm)
Consistencia expandible*	Al cabo de 6 a 8 horas
Plena dureza	Al cabo de 16 horas
Temperatura de aplicación	A partir de +5°C
Resistencia a la tracción según DIN 53455	18 N/cm³
Alargamiento de rotura según DIN 53455	30%
Resistencia de cizallamiento según DIN 53422	8 N/cm³
Tensión por presión con recolocado del 10% según DIN 53421	5 N/cm³
Hidroscopio según DIN 53428	0,3% en volumen
Conductividad térmica según DIN 52612	0,04 W/mk
Espumado posterior	Aprox. 120% +/-10%
Resistencia térmica	De -40°a +90° instantaneamente de -40°a +110°C
Resistencia a	Envejecimeinto, calor, frío, muchos productos químicos, putrefacción e insectos
Resistencia a rayos UVA	No
Tiempo de almacenaje	Hasta 9 meses a temperatura infereriores a +20°C

* En condiciones de aplicación ideales (cordón de 20mm de Ø).

Insonoriza, fija, aisla y rellena

DIN 4102-B2

- Una vez endurezida la espuma deja de ¡ser tóxica.
  No contiene formaldehído, ni ningún gas propelente que dañe la capa de ozono.
- Una vez aplicada, la espuma se expande al doble de su volumen.
- Las salpicaduras recientes de espuma se eliminan facilmente con el limpiador de PUR Art. N° 0892 160 1.
- La espuma endurecida se elimina con medios mecánicos.
- No se adhiere sobre polietileno, PTFE, grasas silicónicas o agentes de desmoldeo.

Modo de empleo

Agite con fuerza el recipiente de 20 a 30 veces. Manténgalo con la válvula hacia abajo.
La base de aplicación debe estar limpia y libre de polvo y grasa y debe ser estable.
Dada la característica específica del endurecimiento de esta espuma ecológica, es absolutamente necesario humedecer suficientemente la base de aplicación y eventualmente humedecer posteriormente la espuma recién aplicada. Si aplica varios cordones de espuma, humedézcalos sucesivamente.

Artículos relacionados

Limpiador PUR
Art. Nº 0892 160

Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso. Para más información consultar ficha técnica del producto.